

Öl-Verlust-Stop



ОПИСАНИЕ

Öl-Verlust-Stop – присадка для уменьшения расхода масла в бензиновых и дизельных двигателях. Восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей и предотвращает падение вязкости моторного масла.

СВОЙСТВА

- снижает потери масла при неплотностях в ЦПГ и направляющих клапанов
- предотвращает образование сизого дыма из выхлопной трубы
- предотвращает потери масла из-за потери эластичности сальников и уплотнителей
- восстанавливает эластичность пластиковых и резиновых эластомеров
- уменьшает шумы при работе двигателя
- предотвращает загрязнение окружающей среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: желтый		
Внешний вид	: вязкая жидкость		
Плотность при 20°C	: 0,896	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 20°C	: 1299	мПа.с	DIN 51398
Температура вспышки	: 76	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 5	°C	DIN ISO 3016

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов бензиновых и дизельных двигателей. Совместимо и смешивается со всеми моторными маслами. **Не применять в двигателях мотоциклов с сцеплением в масляной ванне. Не восстанавливает эластичность сальниковых набивок.**

ПРИМЕНЕНИЕ

300 мл присадки рассчитано на 3-4 л моторного масла. Добавлять присадку можно по мере необходимости. После добавки присадки рекомендуется прогреть двигатель. Восстановление эластичности прокладок происходит через 600-800 км пробега. Чтобы достичь максимальной эффективности от применения присадки рекомендуется добавлять ее при каждой смене масла.

Не использовать в мотоциклах с сцеплением в масляной ванне.

ФАСОВКА

Öl-Verlust-Stop	300 мл	Артикул 1005 D-F-NL
Öl-Verlust-Stop	300 мл	Артикул 1005 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
