

## Motorbike 2T Semisynth Scooter Street

### ОПИСАНИЕ

Motorbike 2T Semisynth Scooter Street – полусинтетическое масло, созданное на основе высококачественных минеральных и синтетических базовых масел и эффективного пакета присадок. Предназначено для 2-тактных двигателей с смешанной и раздельной системой смазки.

### СВОЙСТВА

- отличные противоизносные и антикоррозионные свойства
- защищает двигатель и выпускной тракт от образования отложений
- высокая термическая стабильность
- самосмешиваемо с топливом

#### Допуски и спецификации:

ISO L-EGC  
API TC  
JASO FC  
TISI (Thailand International Standards Institute)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при +15 °C	: 0,870	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40 °C	: 59,5	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Вязкость при +100 °C	: 9,1	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 131		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 110	°C	DIN ISO 2592
Температура замерзания	: -18	°C	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	: 0,06	g/100g	DIN 51575
ASTM-цветность	: красный		DIN 51578
Щелочное число	: 1,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смешанной и раздельной системы смазки 2-тактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением. При использовании необходимо руководствоваться рекомендациями производителей мототехники.

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Для смешанной системы смазки

Добавить масло в необходимом количестве в топливный бак или в отдельный маслобак, где в последствие оно само смешается с топливом.

#### Для раздельной системы смазки

Залить масло в маслобак.

### ФАСОВКА

Motorbike 2T Semisynth Scooter Street	500 мл	Артикул 1622
	1 л	Артикул 1621/3983

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

