

Molygen Motor Protect

ОПИСАНИЕ

Синтетическая, воспринимающая высокие давления противоизносная присадка предназначена для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях. LIQUI MOLY Molygen Motor Protect формирует в двигателе демпфирующий защитный слой, остающийся эффективным не менее, чем на 50 000 км пробега. Обеспечивает отличное снижение износа, длительный срок службы двигателя, снижение расхода топлива и улучшение экологических показателей. Достигается плавная работа, оптимальная производительность и надежность работы двигателя.

СВОЙСТВА

- Отлично снижает трение и уменьшает износ
- Стабильна при высоких тепловых и механических нагрузках
- Снижает расход топлива
- Увеличивает ресурс двигателя
- Выглаживает поверхности трения
- Очень устойчива к высокому контактному давлению
- Испытано с каталитическими нейтрализаторами и сажевым фильтром (DPF)
- Смешивается со всеми имеющимися в продаже моторными маслами

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

Для бензиновых и дизельных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ

Molygen Motor Protect рекомендуется добавлять в моторное масло каждые 50 000 км пробега при плановой замене масла. Упаковки 500 мл достаточно для 5 литров масла. Экономически выгодно добавлять присадку сразу при смене или вскоре после замены моторного масла. Присадка совместима со всеми обычными минеральными или синтетическими моторными маслами.


Внимание: не использовать в мотоциклах с «мокрым» сцеплением!

ФАСОВКА

Molygen Motor Protect 500 мл. Артикул 9050 D-RUS-UA

PI 00/09/13

Наша информация тщательно проверена и считается надежной, но использоваться может только как консультационная.



LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax: +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13