

Top Tec MTF 5200 75W-80

ОПИСАНИЕ

Низковязкое высокопроизводительное трансмиссионное масло универсального использования, с хорошими антиизносными свойствами, отлично воспринимающее давление. Снижает трение, расход топлива и, тем самым, вредные выбросы, обеспечивает плавное переключение передач. Обладает отличной термоокислительной стабильностью, обеспечивает длительный срок службы и чистоту коробки передач.

СВОЙСТВА

- превосходный комфорт переключения при любых условиях эксплуатации
- обеспечивает минимальный расход топлива
- отличная устойчивость к сдвигу
- превосходная защита от износа
- превосходная защита от коррозии
- хорошие вязкостно-температурные характеристики
- обеспечивает отличную работу синхронизаторов
- отличная стойкость к окислению

Допуска и спецификации

API GL-4

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для транспортных средств и агрегатов, где необходимо использовать нижеуказанные спецификации:
 BMW 83 22 0 309 031 · BMW 83 22 0 403 247 · BMW MTF LT-2 · BMW MTF LT-4 ·
 Ford WSD-M2C 200-C · GM 1940764 · GM 1940768 ·
 NISSAN MT-XZ · NISSAN MT-XZ TL (JR Type) · Peugeot Citroen (PSA) B71 2330 ·
 Special Honda MTF-II · Volvo 97308

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 75W-80	SAE J306
Плотность при +15 °C	: 0,855 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 53,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 9,2 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -40°C (Brookfield)	: < 150000 мПас	ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	: 156	DIN ISO 2909
Температура застывания	: - 42°C	DIN ISO 2592
Температура вспышки	: 216°C	DIN ISO 3016
Цвет (ASTM)	: L 2,0	DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для использования в механических коробках передач, раздаточных коробках и в коробках отбора мощности. Особенно рекомендуется для использования в коробках передач BMW, Ford, GM/Opel, Honda, Nissan, Toyota, Peugeot/Citroën (PSA), Volvo и других производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Top Tec MTF 5200 75W-80	1л	№ продукта 20845
	20л	№ продукта 20846
	60л	№ продукта 20847

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.