



WITH



WITHOUT

Преимущества

1. вытесняет влагу и защищает от коррозии
2. эффект «холодного шока» для быстрого и эффективного освобождения форсунок, свечей накаливания и свечей зажигания
3. содержит частицы ПТФЭ для улучшения скольжения

Описание

Эта высокоэффективная смазка позволяет освободить заклинившие форсунки, свечи накаливания и свечи зажигания. Специальная формула создает эффект «холодного шока» (до -40 °C), который раскалывает ржавчину, позволяя активному ингредиенту проникать в нее быстрым и эффективным образом. Ультратонкие частицы политетрафторэтилена улучшают характеристики скольжения во время разборки. Продукт не содержит кислот и силикона, совместим с большинством пластиковых материалов.

Доступные варианты упаковки

400 ml
Art. 80018

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Основа	Алифатические углеводороды	
Запах	Характерный	
Внешний вид	lighter	
Плотность при 20 ° С	0,60 г/см ³	

Применение

Распылить продукт на форсунки, свечи зажигания, свечи накаливания и прочие болтовые соединения.

Способ применения

Аэрозоль должен иметь комнатную температуру. Оптимальная температура для применения: 5-30 °С. Перед использованием хорошо встряхнуть. С сильно загрязненных деталей рекомендуется сначала удалить крупные или грубые частицы грязи и ржавчины. Наносите продукт до тех пор, пока очищаемая деталь не охладится в достаточной мере. Подождите, пока продукт проникнет в ржавчину и растворит ее. При необходимости повторите действия, описанные выше.