

PAG Klima-Anlagen-Oil 100

ОПИСАНИЕ

PAG Klima-Anlagen-Oil 100 - это полностью-синтетическое масло на основе полиалкиленгликоля. Применяется в компрессорах кондиционеров легковых автомобилей и прочей транспортной техники для смазки, герметизации и охлаждения. Liqui Moly PAG Klima-Anlagen-Öl 100 хорошо смешивается с хладагентами типа R 134 a и благодаря данному качеству отлично подходит для систем с данными охлаждающими жидкостями. Liqui Moly PAG Klima-Anlagen-Öl 100 наполняется с помощью азота, так как данное масло является гигроскопичным - обладает свойством впитывать влагу из окружающего воздуха. Выполняет требования ведущих производителей компрессорной техники и систем охлаждения.

КАЧЕСТВА


- хорошо смешивается с хладагентами типа R 134 a
- гигроскопична
- полностью-синтетическое
- отличные смазывающие, охлаждающие и герметизирующие свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: Полиалкиленгликоль (PAG)
Окрас	: прозрачная
Консистенция	: жидкость
Запах	: характерный
Температура воспламенения	: > 200 °C
Плотность 0,90	: г / см ³
Вязкость при 40°C	: 107,3 мм ² / s
при 100°C	: 20,0 мм ² / s
Индекс вязкости	: 216
Температура застывания	: - 43 °C
Содержание воды	: <0.05 %
Тест на износ 4x шаровой аппарат	: 0,58 мм ASTM D4172
Срок годности	: 24 месяца

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PAG Klima-Anlagen-Oil 100 применяется с целью увлажнения уплотнительных прокладок системы охлаждения перед их сборкой, а также для дополнения заводских масел при проведении ремонтных работ. Кроме того Liqui Moly PAG Klima-Anlagen-Öl 100 применяется при заполнении компрессоров кондиционеров легковых автомобилей и кондиционеров прочей транспортной техники, в которых применяется хладагент типа R 134 a.



PAG Klima-Anlagen-Oil 100

ПРИМЕНЕНИЕ

Для увлажнения уплотняющих прокладок и достижения оптимальной герметичности системы, при проведении ремонтно-монтажных работ, следует наносить на поверхность прокладок с помощью кисточки. Для дополнения либо смены масла в кондиционерах необходимо залить PAG Klima-Anlagen-Öl 100 в начале в специальный наполнительный цилиндр и с помощью наполнительного аппарата для кондиционеров ввести в систему.

Примечание

После применения PAG Klima-Anlagen-Öl 100 хранить масло в плотно-закрытом состоянии, так как масло впитывает влагу при доступе воздуха.

ФАССОВКА

PAG Klima-Anlagen-Oil 100 250мл баночка **Артикул: 4089**

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

