

Schmierfix

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная густая смазка с повышенной липкостью для смазки подшипников, петель и направляющих скольжения. На механизмах, работающих с медленной скоростью, обеспечиваются высокие удельные нагрузки благодаря специальным присадкам.

СВОЙСТВА

- чрезвычайно высокая липкость
- высокие свойства EP
- устойчива к воде
- устойчива к стандартным водным растворам щелочей
- совместима с любыми применяемыми уплотнительными материалами
- устойчива к окислению, даже при длительном применении
- надежное антикоррозионное средство

Обозначение в соответствии с DIN 51 502: K1G-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	: коричневый, натуральный	
Сгуститель	: металлическая россыпь	
Класс NLGI	: 1	DIN 51818
Пенетрация при перемеш.	: 310-340	DIN 51804
Температура каплепадения	: +140 °C	DIN ISO 2176
Рабочая температура	: от -30°C до +100°C	
Устойчивость к воде при 90°C	: 0	DIN 51807

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для надежной смазки подшипников, петель и направляющих скольжения. Идеально для домашнего, дворового, садового хозяйства, хобби, гаража и мастерской. Смазка Schmierfix как специальная густая смазка также подходит для смазки шарикоподшипников при высоких скоростях вращения, высокой температуре и коррозионной среде.

ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем наносить, тщательно очистите место смазки от загрязнений и остатков прежнего смазочного средства. На места скольжения наносите тонким слоем – Соблюдайте предписания производителей подшипников и машин.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Смазка Schmierfix	50 г	тубик	№ продукта 1080
	25 кг		№ продукта 1081

PI 03/01/05

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

