

Описание

Беззольная комбинация присадок, которая может диспергировать воду в баке и таким образом позволит ее удалить из бака. Предотвращает образование водно-топливной эмульсии. Эффективно защищает загрязненную топливную систему от коррозии, снижает образование отложений в топливной системе и улучшает смазку ТНВД.

Свойства

- диспергирует воду в топливе
- сохраняет чистоту топливной системы
- предотвращает негативные последствия попадания воды в топливный бак
- отличная защита от коррозии
- предотвращает образование шлама
- хорошая смазывающая способность

Технические данные

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| База | additives, special carrier fluid |
| Цвет / внешний вид | light yellow, clear |
| Плотность при 15°C | 0,8215 g/ml |
| Показатель преломления при 20°C | 1,434 |
| Форма | liquid |
| Вязкость при 40°C | <7 mm ² /s |
| Запах | characteristic |

Сфера применения

Подходит для всех бензиновых двигателей, особенно при использовании топлива, слегка загрязненного водой. Предотвращает проблемы коррозии в топливной системе и тем самым предотвращает эксплуатационные неполадки.

Применение

Добавлять в топливо при каждой заправке. 300 мл достаточно для 60 л топлива.

Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик 21649
GB-GR-I

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.