



Моторное масло SAE 5W-30 API SN, VW 504.00/507.00

ОПИСАНИЕ: Синтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло для двигателей легковых автомобилей, оснащенных двойной системой нейтрализации отработавших газов (в том числе DPF). Соответствует экологическим нормам EURO 4 и выше. В моторном масле Reinwell 5W-30 504/507 используется базовые компоненты, произведенные по новейшим технологиям синтеза и отличающиеся высочайшими защитными свойствами. Масла содержат специальный пакет присадок с пониженным содержанием соединений серы, фосфора и хлора, что обеспечивает совместимость со специфическими системами нейтрализации и обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ.

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем
4943	1л
4954	4л
4938	60л
4939	200л

ПРИМЕНЕНИЕ: Соблюдайте предписания производителей автомобиля и моторов. Максимальная эффективность гарантируется только в несмешанном состоянии!

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

API: SN; ACEA: C3-2012
MB 229.51/229.52, VW 504 00/507 00, BMW LL-04
PORSCHE C30, FIAT 9.55535-S3/9.55535-S1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test / Property / Тест	Einheit / Unit / Единица измерения	Sollwert / Specification / Спецификация
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 100°C [ASTM D445]	mm ² /s	11,6 – 12,2
Viskositätsindex, Viscosity index, Индекс вязкости [ISO 2909]	Min	> 160
Viskosität, Viscosity, Вязкость при -25°C [ASTM D5293]	mPas	< 6600
Viskosität, Viscosity, Вязкость при -30°C [ASTM D4684]	mPas	< 60000
Pourpoint, Pour point, Температура потери текучести [ASTM D97]	°C	<= -37
Flammpunkt, Flash point, Температура вспышки [ASTM D92]	°C	> 205
Verdampfungsverlust, Evaporation loss, Потери на испарение (Noack) [ASTM D5800]	%	<= 10,0
Gesamtbasenzahl, Base number Щелочное число [ASTM D2896]	mg KOH/g	8,0 – 10,0