

## Zentralhydraulik-oil 2500

### ОПИСАНИЕ

Синтетическая гидравлическая жидкость с безцинковым пакетом присадок. Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, отличной защитой от износа, снижает трение. Специальные присадки подавляют пенообразование, оптимально защищают масло от преждевременного старения. Благодаря крайне низкой температуре застывания продукт может использоваться даже в арктическом климате.

### СВОЙСТВА

- отличные вязкостно-температурные характеристики
- низкий коэффициент трения и хорошая защита от износа
- очень хорошие низкотемпературные характеристики
- высокая стойкость к старению
- наивысшая тепловая стабильность
- отличная антикоррозионная защита

### Спецификации и допуски

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, которые требуют следующих спецификации:**  
Peugeot, Citroen (PSA) S71 2710  
LDS

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Окрас согласно ASTM	: оранжевый		
Плотность при +15°C	: 0,825	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40 °C	: 19,6	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Вязкость при +100 °C	: 6,4	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 322		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: >150	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: < - 50		DIN ISO 3016

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в центральных системах гидравлики, таких как рулевой привод с сервомеханизмом "HYDRActive 3", регулирование уровня, гидравлический усилитель тормозов и гидропневматическая подвеска. Особенно рекомендуется для систем рулевого управления с усилителем всех легковых автомобилей Peugeot, Citroen, Ssang Yong в очень холодных условиях эксплуатации.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Нужно обращать внимание на инструкции производителей агрегатов и автомобильных производителей. Может использоваться также для доливки в системах, которые заполнены оригинальным продуктом производителя. Оптимальная эффективность достигается только при несмешанном использовании.

### ФАСОВКА

Zentralhydraulik-oil 2500                      1 л                      Арт. 3667

29/12/2015

---

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации носят консультационный характер.**

---



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

LIQUI MOLY GMBH  
 Jerg-Wieland-Str. 4  
 D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29  
 D-89018 Ulm  
[www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

Phone: +49-(0)731/1420-13  
 Fax +49-(0)731/1420-82  
 e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de)

Service Hotline: 0800/8323230  
 Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13