

## Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

**ОПИСАНИЕ** Motorbike 2T Synth Scooter Street Race – синтетическое 2-тактное моторное масло для скутеров с смешанной и раздельной системой смазки.

**СВОЙСТВА**

- хорошие антикоррозионные и противоизносные свойства
- не образует при сгорании отложений
- предотвращает образование отложений в двигателе и выпускном тракте
- высокая термическая стабильность
- самосмешиваемо

**Допуски и спецификации:**

API TC  
 JASO FD  
 ISO L-EGD  
 Husqvarna

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Плотность при +15 °C	: 0,873	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 50,0	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Вязкость при +100 °C	: 9,1	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 165		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 94	°C	DIN ISO 2592
Температура замерзания	: -42	°C	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	: 0,15	g/100g	DIN 51575
ASTM-цветность	: красный		DIN 51578
Щелочное число	: 2,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Для смешанной и раздельной системы смазки 2-тактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением. Необходимо следовать рекомендациям производителей техники по пропорциям смешивания масла и топлива.


**ПРИМЕНЕНИЕ**

Для смешанной системы смазки

Залить в топливо в необходимой пропорции или залить в масляный бак, где масло в процессе работы двигателя само смешается с топливом.

Для раздельной системы смазки

Залить масло в масляный бак. В процессе работы масло само смешивается в необходимой пропорции с топливом.



## Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

ФАСОВКА

Motorbike 2T Synth Scooter Street Race


1 л  
20 л

Артикул 1053/3990  
Артикул 1054

---

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

---



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

LIQUI MOLY GMBH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29  
D-89018 Ulm  
[www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

Phone: +49-(0)731/1420-13  
Fax +49-(0)731/1420-82  
e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de)

Service Hotline: 0800/8323230  
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13