

Top Tec ATF 1800 R

ОПИСАНИЕ

Top Tec ATF 1800 R маловязкое трансмиссионное масло на основе технологии синтеза с высококачественными присадками для автоматических трансмиссий последних поколений. Обладает отличной сопротивляемостью старению и крайне высоким индексом вязкости. Для максимальных интервалов замены и любых условий эксплуатации.

СВОЙСТВА

- высокий индекс вязкости
- очень высокая тепловая и вязкостная стабильность
- оптимальная защита от вспенивания
- лучшие низкотемпературные свойства
- оптимальная стабильность старения и химическая стойкость
- минимальный износ
- отличная антикоррозийная защита
- универсально применима

Спецификации и допуски:


Dexron VI • Mercon LV

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 2 305 396 • BMW 83 22 2 305 397 •
 BMW 83 22 2 152 426 • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83 22 2 289 720 •
 BMW M-1375.4 • Fiat 9.55550-AV5 • JWS 3324 (Aisin Warner) •
 Land Rover TYK 500050 • Honda ATF-3.1 • Honda ATF DW-1 • Hyundai SP IV •
 Mazda ATF FZ • Mitsubishi Dia Queen ATF-PA • Nissan AT-Matic S Fluid •
 Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 540 • VW G 060 162

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при +15 °C	: 0,845 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40 °C	: 30,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100 °C	: 6,1 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Brookfield)	: <=10000 мПас	ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	: 157	DIN ISO 2909
Температура замерзания	: - 45 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 218 °C	DIN ISO 2592
Цвет (ASTM)	: Красный	



Top Tec ATF 1800 R

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Top Tec ATF 1800 R предназначается прежде всего для АКПП ZF 6HP19/26/32, разработанных для новейших моделей BMW-, Jaguar-, Land Rover-, Porsche, а также для автомобилей, требующих вышеприведенные спецификации. Соблюдайте требования производителей агрегатов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обращать внимание на предписания производителей автомобилей. Оптимально эффективность при использовании в несмешанном виде.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Top Tec ATF 1800 R	1л	№ продукта 20625
	20л	№ продукта 20982
	205л	№ продукта 21152

PI 26/23/07/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

