

## Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

### ОПИСАНИЕ

Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50 полностью синтетическое масло для высоконагруженных 4-тактных двигателей гоночных и шоссейных мотоциклов. Благодаря использованию полностью синтетического сырья при производстве масла оно полностью удовлетворяет самым современным требованиям концепций моторостроения.

### СВОЙСТВА

- оптимальное смазывание при самых высоких нагрузках
- высокая стабильность к сдвигу и старению
- высокая защита от износа
- обеспечивает чистоту двигателя
- подходит для мотоциклов с сцеплением в масляной ванне
- малый расход масла на угар и испарение
- смешивается с стандартными моторными маслами
- протестировано на совместимость с катализатором

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SL • JASO MA-2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: синтетическое масло/присадки		
Класс вязкости SAE	: 10W-50		SAE J300
Плотность при 15 °C	: 0,850	г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при 40 °C	: 124	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100 °C	: 18,3	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 165		DIN ISO 2909
Температура застывания	: - 36	°C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 254	°C	DIN ISO 2592
Испаряемость (Noack)	: 4,5	%	CEC-L-40-A-93
Щелочное число	: 7,5	мг КОГ/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зола	: 0,8	г/100г	DIN 51575
Цвет ASTM	: L 2.0		DIN 51578

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально подходит для высоконагруженных 4-тактных двигателей шоссейных и гоночных мотоциклов.


### ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.

### ФАСОВКА

Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50	1 л	Артикул 1502/3982
	4 л	Артикул 7508
	5 л	Артикул 1503
	20 л	Артикул 1567
	60 л	Артикул 1564
	205 л	Артикул 1569

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

LIQUI MOLY GMBH  
 Jerg-Wieland-Str. 4  
 D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29  
 D-89018 Ulm  
[www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

Phone: +49-(0)731/1420-13  
 Fax +49-(0)731/1420-82  
 e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de)

Service Hotline: 0800/8323230  
 Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

PI 33/07/11/2018