

Brake Fluid Race

ОПИСАНИЕ

Brake Fluid Race - синтетическая тормозная жидкость. Содержит ингибиторы, предотвращающие коррозию металлических деталей тормозных механизмов и уменьшающие окисление при высоких температурах. При старении продукта не образуются кислотные продукты. Liqui Moly Brake Fluid Race специально разработана, чтобы увеличить срок службы компонентов гидравлических тормозов и систем сцепления спортивных автомобилей и мотоциклов, Liqui Moly Brake Fluid Race имеет высокую влажную и сухую точку кипения, таким образом, обеспечивая безопасное торможение даже после длительного периода эксплуатации. Особый компонент помогает предотвращать формирование паровых пузырей. Liqui Moly Brake Fluid Race идеальна для использования в тормозных системах с ABS.

СВОЙСТВА

- Очень высокая температура кипения во влажном и сухом состоянии
- Отличная защита против образования паровых пузырей
- Превосходная вязкость при низких температурах
- Выдающиеся вязкостно- температурные свойства
- Отличная совместимость с эластомерами
- Отличные смазывающие свойства
- Очень высокий уровень тепловой стабильности в течение всего периода использования
- Смешивается и совмещается с высококачественными синтетическими тормозными жидкостями
- Превышает следующие требования классификаций: FMVSS 116 DOT 4 ISO Class 4, SAE J 1703 и 1704

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: желтый
ERBP SAE J1703 / 1704	: > 320 °C
ERBP, увлажненная FMVSS 116	: > 195 °C
Вязкость при – 40°C J1703 / 1704	: максимально 1800 mm ² /s
Срок годности в оригинальной запечатанной таре	: 18 месяцев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для дисковых и барабанных тормозных систем и гидроприводов сцеплений спортивных автомобилей и мотоциклов, для которых предписаны синтетические тормозные жидкости. Внимание: соблюдать рекомендации производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нужно обращать внимание на инструкции производителей агрегатов или производителей автомобилей.


ФАСОВКА

Brake Fluid Race

250 мл артикул.

3679 D-GB-F-ARAB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de