

Flachdichtung

ОПИСАНИЕ

Flachdichtung (герметик фланцевых соединений) – однокомпонентный, не содержащий органических растворителей, высоковязкий анаэробный герметик (не содержит кислот) на основе диметакрилатов.

СВОЙСТВА

- медленное отвердевание
- устойчив к нагрузкам и вибрациям
- средняя прочность фиксации
- отличная адгезия на вертикальных поверхностях
- отвердевает в отсутствие кислорода воздуха (анаэробный герметик)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: голубой
Основа	: диметакриловый эфир
Срок хранения	: минимум 1 год (в закрытой упаковке)
Время отвердевания при комнатной температуре	: поверхностное отвердевание 5 - 15 минут функциональное отвердевание 2 - 4 часа полное отвердевание 10 часов
Прочность к сдвигу	: 17 Н/мм ²
Класс прочности фиксации	: средний
Температурный диапазон применения	: от -60°C до +150°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметик фланцевых соединений (Flachdichtung) отлично подходит для герметизации фланцев, кожухов, швов корпусов, а также крышек. Предназначен для герметизации зазоров толщиной до 0,3 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для наиболее эффективного герметизирования необходимо, чтобы детали были обезжирены, очищены от грязи, пыли, краски и пр. Наиболее оптимально герметизацию соединений можно осуществить, если придать поверхностям шероховатую структуру.

ФАСОВКА

Flachdichtung 50 г пластиковый тубик Артикул 3810

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

