

Motorbike 4T 10W-40 Street

ОПИСАНИЕ

Motorbike 4T 10W-40 Street - HC-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4-тактных двигателей шоссейных и раллийных мотоциклов. Масло полностью удовлетворяет требованиям современных концепций двигателестроения.

СВОЙСТВА


- оптимальное смазывание при экстремальных условиях эксплуатации
- высокая стабильность к сдвигу и старению
- малые потери масла на испарение и угар
- очень высокая защита от износа
- проверено на совместимость с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов
- подходит для мотоциклов с сцеплением в масляной ванне
- отличная чистота двигателя
- смешивается с стандартными моторными маслами

Спецификации и допуски:

API SN • JASO MA2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-40	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,860 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 95,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 14,6 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -25°C (CCS)	: <= 7000 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 160	DIN ISO 2909
Температура замерзания	: - 36 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 11,0 %	ASTM D 5800-08 Method B
Температура вспышки	: 224 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 6,5 мг КОН/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: <= 0,8 г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 2,5	DIN ISO 2049



Motorbike 4T 10W-40 Street

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Оптимально подходит для высоконагруженных 4-тактных двигателей мотоциклов.

ПРИМЕНЕНИЕ Соблюдайте инструкции мототехники. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ	Motorbike 4T 10W-40 Street	1л	№ продукта 1521/7609
		4л	№ продукта 7512
		5л	№ продукта 1522
		20л	№ продукта 1562
		60л	№ продукта 1563
		60л	№ продукта 22005*
		205л	№ продукта 1568

***Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 28/06/112/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

