

Motorbike 4T 10W-40 Basic Street

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное моторное масло, разработанное для использования в 4-х тактных двигателях мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением. Специально разработано для всесезонного использования в высоконагруженных дорожных и гоночных мотоциклах. Отборные базовые масла и присадочные компоненты обеспечивают оптимальное смазывание, защиту и превосходную чистоту двигателя. Идеально подходит для использования в двигателях с и без «мокрого» сцепления. Имеет спецификацию JASO MA-2.

СВОЙСТВА

- оптимальная смазка при любых условиях эксплуатации
- высокая стабильность к сдвигу и стойкость
- обеспечивает низкий расход масла
- обеспечивает высокую защиту от износа
- протестировано на совместимость с катализаторами
- идеально подходит для «мокрого» сцепления
- оптимальная чистота двигателя


Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

API	SL		
JASO	MA2		
Класс вязкости SAE	:	10W-40	
Вязкость при 40°C	:	95	мм ² /с DIN 51562
Вязкость при 100°C	:	14,4	мм ² /с DIN 51562
Плотность при 15°C	:	0,875	г/см ³ DIN 51757
Индекс вязкости	:	153	DIN ISO 2909
Температура вспышки	:	220	°C DIN ISO 2592
Температура застывания	:	- 39	°C DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	:	1,4	г/100 DIN 51575
Цвет по ASTM	:	L4,0	DIN ISO 2049
Потери на испарение	:	12,5	%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для всесезонного использования в нормально и высоконагруженных двигателях шоссейных и гоночных мотоциклов с и без мокрого сцепления.



Motorbike 4T 10W-40 Basic Street


ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте предписания производителей техники, оптимальная эффективность достигается в чистом, несмешанном с другими маслами, состоянии.

ФАСОВКА

Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	1 л	Артикул 3044
	4 л	Артикул 3046
	20 л	Артикул 3047
	60 л	Артикул 3048
	205 л	Артикул 3049

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de