

Marine High Performance Gear Oil 85W-90

ОПИСАНИЕ

Специальное высокоэффективное трансмиссионное масло для использования на водной технике. Уникальный пакет присадок, который обеспечивает защиту от износа даже при попадании воды. Чрезвычайно устойчиво даже под высокими оборотами и нагрузками. Благодаря превосходной защите от коррозии и очень хорошей стойкости к окислению идеально подходит для эксплуатации в морской воде. Предотвращает шлам и отложения при высоких рабочих температурах..

СВОЙСТВА

- превосходная защита от коррозии
- высокая стойкость к давлению
- хорошие вязкостно-температурные характеристики
- стабильность вязкости и устойчивость к старению
- наивысшие антиизносные свойства и стойкость к старению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 85W-90	SAE J306
Плотность при +15 °C	: 0,900 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 163,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 15,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -12°C (Брукфильд)	: <= 150000 мПас	ASTM D 2983-05
Индекс вязкости	: 96	DIN ISO 2909
Температура застывания	: - 27°C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 224°C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 7,7 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Цвет (ASTM)	: голубой	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отвечает общим требованиям к трансмиссиям водной техники. Специально для лодочных моторов Mercury более 75 л.с. и Z – приводов MerCruiser. Может использоваться для замены High Performance Gear Lube с вязкостью SAE 90.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции производителей техники. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Marine High Performance Gear Oil 85W-90	1л	Артикул 25079
	20л	Артикул 25080
	60л	Артикул 25081

PI 4/11/01/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

