

Traktorenoil UTTO 10W-30

ОПИСАНИЕ

Traktorenoil UTTO многофункциональное трансмиссионное тракторное масло (UTTO = Universal Traktor Transmission Oil), специально разработанное для сельскохозяйственных и машин и агрегатов, используемых в лесопромышленности. Оно удовлетворяет одновременно требованиям, предъявляемым к трансмиссионным агрегатам и гидравлическим системам, включая «мокрые» тормоза. Масло также обладает отличными противоизносными и антиокислительными свойствами спецмасел для трансмиссии и гидравлики.

СВОЙСТВА

- высокая способность воспринимать нагрузки давления
- универсальное применение
- оптимальная защита от износа
- отличная окислительная стабильность
- высокая стабильность к старению
- удобство в использовании и хранении, нет необходимости хранить несколько сортов масла

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API GL 4
Allison C4
Caterpillar TO-2

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

John Deere JDM J20C, J20D, 3000TH
Ford New Holland M2C 41-B, M2C 48-B, M2C 86-B/C, M2C 53-A, M2C 134-A/B/C/D
Case New Holland MAT 3525, 3526, 3510
Case (IHC) MS 1204, MS 1205, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210
IHC B6
Massey-Ferguson M 1135, M1141, M1143, M1145
New Holland NH 410B
SAME-Lamborghini
Deutz
Fendt
Schlüter
Landini
Renault
Volvo BM WB 101
AGCO Q-1826

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

Traktorenoil UTTO 10W-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 10W-30(80W)	DIN 51 511
Плотность при 15°C	: 0,885 г/см ³	DIN 51 757
Вязкость при -25°C	: <7000 мПа.с	DIN 51 377
Вязкость при 40°C	: 54,8 мм ² /с	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	: 9,5 мм ² /с	DIN 51 562
Индекс вязкости	: 158	DIN ISO 2909
Цвет по ASTM	: L1,5	DIN ISO 2049
Температура вспышки	: 228 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -33 °C	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	: 1,5 г/100 г	DIN 51 575
Щелочное число	: 9,7 мгКОН/г	DIN ISO
Потери на испарение	: 11,7 вес.-%	DIN 51 581

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально в качестве универсального трансмиссионного и гидравлического масла, включая систему с «мокрыми» тормозами. Для с/х машин и деревообрабатывающей техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать требования производителей тракторов и агрегатов. Смешивается с другими универсальными тракторными маслами. Наиболее эффективно применение в несмешанном виде.

ФАСОВКА

Traktorenoil UTTO 10W-30	20 л	канистра	Артикул 4749
	60 л	бочка	Артикул 4751
	205 л	бочка	Артикул 6959

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de