

Marine 2T DFI Motor Oil

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное полусинтетическое 2-х тактное моторное масло, специально разработанное для использования на море. Соответствует требованиям двигателей с прямым впрыском. Гарантирует высокую антикоррозионную защиту двигателя в любых нагрузках. Обеспечивает оптимальную смазку и высокую чистоту поршня. Бездымное. Имеет одобрение TC-WIII.

СВОЙСТВА

- отличная защита от коррозии
- превосходная чистота двигателя
- оптимальная смазка при любых условиях эксплуатации
- для смешанной и раздельной систем смазки

Спецификации и допуски:

NMMA TC-W3®

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, где прописаны следующие спецификации:

Evinrude E-Tec Engines • ISO L-EGC • ISO L-EGD • JASO FC • JASO FD • Mercury DFI 2 stroke Engines •

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при +15 °C	: 0,860 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 37,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 7,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 150	DIN ISO 2909
Температура замерзания	: - 39 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 120 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 4,4 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Цвет (ASTM)	: L 0,5	DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано и протестировано на 2-х тактных двигателях Evinrude E-Tec и Mercury DFI, а также для прочих 2-х тактных и DFI 2-х тактных двигателей. Для смешанной и раздельной систем смазки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Как для обычных 2-х тактных масел. Добавить в топливо в соответствии с рекомендованными пропорциями разведения или залить в маслобак. Разведение с топливом в соответствии с рекомендациями производителей техники.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Marine 2T DFI Motor Oil	5л	№ продукта 25063
	20л	№ продукта 25064

PI 11/11/01/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

