

Lenkgetriebe-Oil 3100

ОПИСАНИЕ

Гидравлическая жидкость, разработанная специально по высоким требованиям Даймлера. Lenkgetriebe-Oil 3100 может использоваться как в чисто механических редукторах рулевого управления, так и в рулевых приводах с сервомеханизмом большинства транспортных средств Мерседес Бенц. Современные базовые масла и комплекс присадок обеспечивают нужную вязкость и коэффициент трения, отличную защиту от износа, высокую тепловую и антиокислительную стабильность, а также отличную коррозионную стойкость. Lenkgetriebe-Oil 3100 имеет отличные низкотемпературные характеристики.

СВОЙСТВА

- высокий индекс вязкости
- очень высокая тепловая стабильность
- лучшие низкотемпературные свойства
- оптимальная стабильность к старению и химическая стойкость
- обеспечивает минимальный износ
- адаптивный коэффициент трения
- отличная антикоррозионная защита
- универсально применима

Допуски и спецификации

Dexron II D

MB-Approval 236.3

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:

VW G 009 300

ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11, 17C, 14A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при +15°C	: 0,865	g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 33,0	mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 6,65	mm ² /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 163		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 198	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -36	°C	DIN ISO 3016
Вязкость – 40°C	: <= 40000	mPa/s	DIN 51389

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в механических управлениях и в рулевых приводах с сервомеханизмом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нужно обращать внимание на инструкции производителей агрегатов или рекомендации автомобильных производителей. Lenkgetriebe-Oil 3100 подходит также для доливки в системы, для которых действуют спецификации ATF-масел. Оптимальная эффективность гарантируется только в чистом, несмешанном состоянии продукта.

ФАСОВКА

Lenkgetriebe-Oil 3100

1 л. Артикул 1145

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

