

## Motorbike 4T 10W-40 Formula

### ОПИСАНИЕ

Motorbike 4T 10W-40 Formula - HC-синтетическое высокопроизводительное моторное масло, разработанное для 4-х тактных мотоциклетных двигателей с воздушным и жидкостным охлаждением. Специально разработано для всепогодного использования в шоссейной и спортивной мототехнике, а также скутерах. Отобранные базовые масла и высококачественные присадки обеспечивают оптимальную смазку, превосходную чистоту двигателя и сниженное трение при любых условиях эксплуатации. Motorbike 4T 10W-40 Formula отлично подходит для использования в двигателях питбайков с и без «мокрого» сцепления, согласно JASO MA-2.

### СВОЙСТВА

- высокая стабильность к сдвиговым нагрузкам
- оптимальная смазка в любых условиях эксплуатации
- высокая защита от износа
- превосходная чистота двигателя
- проверено на совместимость с катализаторами
- отлично подходит для мокрого сцепления
- оптимальная стабильность к старению
- обеспечивает низкий расход масла

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SN • JASO MA-2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс SAE	: 10W-40		SAE J300
Плотность при 15°C	: 0,860	г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 96,0	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	: 14,6	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -25°C (CCS)	: <= 7000	мПаc	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 158		DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 238	С°	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -36	С°	DIN ISO 3016
Испаряемость (NOACK)	: 10,0	%	ASTM D 5800-08 Method B
Щелочное число	: 7,6	мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зола	: 0,8	г/100г	DIN 51575
Цвет ASTM	: L 2.5		DIN ISO 2049

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для всепогодного использования в мотоциклетных двигателях малокубатурных мотоциклов, питбайков, скутеров и аналогичной 4-х тактной техники. Отлично подходит для мокрого и сухого сцепления.

### ПРИМЕНЕНИЕ


Соблюдайте рекомендации производителей техники. Внимание: оптимальная производительность масла сохраняется при его использовании в чистом виде, не смешанном с аналогичными продуктами.

Фасовка

800 мл.

арт. 3036

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

LIQUI MOLY GMBH  
 Jerg-Wieland-Str. 4  
 D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29  
 D-89018 Ulm  
[www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

Phone: +49-(0)731/1420-13  
 Fax: +49-(0)731/1420-82  
 e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de)

Service Hotline: 0800/8323230  
 Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13