

Marine 4T Motor Oil 10W-30



ОПИСАНИЕ

Современное антифрикционное моторное масло На базе HC-синтетической технологии, специфически сформулированное для использования на водной технике и улучшенной антикоррозионной защитой. Оптимально защищает от износа. Превышает требования ведущих производителей двигателей. Можно использовать в гарантийный срок эксплуатации, в случае если изготовитель требует омологацию NMMA FC-W®.

СВОЙСТВА

- быстрое поступление к трущимся деталям
- отличная защита от износа
- отличная антикоррозионная защита
- высокая стойкость к старению
- хорошая антиокислительная стабильность
- быстрый холодный запуск

Соответствует и выполняет следующие требования и спецификации:
API SL
NMMA (National Marine Manufacturers Association)
FC-W®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс SAE	:	10W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	:	0,865 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	:	73 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	:	14,5 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30°C (MRV)	:	< 60000 мПа·с ASTM D4684
Вязкость при -25°C (CCS)	:	<= 7000 мПа·с ASTM D5293
Индекс вязкости	:	146 DIN ISO 2909
Температура застывания	:	>-33 °C DIN ISO 3016
HTHS при 150°C	:	>= 3,5 мПа·с ASTM D5481
Испаряемость NOACK	:	12,5 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	:	226 °C DIN ISO 2592
Щелочное число	:	7 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	:	1,0 г/100г DIN 51575
Цвет по ASTM	:	L2 DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопроизводительное антифрикционное моторное масло для подвесных лодочных моторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обращайте внимание на предписания изготовителей двигателей.

ФАСОВКА

1 л	Артикул 25022
5 л	Артикул 25023
20 л	Артикул 25024
60 л	Артикул 25025

PI 1/15/03/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

