

LM 500 Kompressorenoil 30



ОПИСАНИЕ

LM 500 Kompressorenoil 30 – синтетическое компрессорное масло на основе диэфиров, отвечающее всем требованиям и спецификациям основных производителей компрессорной техники. Обладает высокой температурой самовоспламенения, отличной устойчивостью к окислению и обеспечивает надежное смазывание.

СВОЙСТВА

- высокая стабильность к окислению
- оптимальное смазывание при различных режимах эксплуатации
- минимальное образование отложений в процессе эксплуатации
- очень низкая склонность к пенообразованию
- оптимальная защита от коррозии
- значительно увеличен срок службы масла и, таким образом, уменьшено количество регламентных работ по обслуживанию
- соответствует требованиям наиболее известных производителей компрессорной техники

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: диэфиры
Плотность при 15°C	: 0,95 г/см ³
Класс вязкости SAE	: 30
ISO VG	: 100
Температура вспышки	: 290 °C
Температура застывания	: - 36 °C
Температура самовоспламенения	: 410 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для использования в винтовых и ротационных компрессорах. Специально предназначено для оборудования, в котором применение минеральных компрессорных масел не обеспечивает необходимых характеристик.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендации по первой заливки масла

Перед использованием компрессорного масла LM 500 рекомендуется сделать следующие операции:

- слить минеральное масло пока оно еще горячее
- очистить масляный фильтр или заменить его
- залить свежее компрессорное масло LM 500

LM 500 Kompressorenoil 30



- после примерно 100 работы очищают масляный фильтр или меняют его. При сильном загрязнении постоянно контролируют состояние масляного фильтра.
- следующую замену масла производят согласно регламентным срокам смены
- доливку следует производить только маслом LM 500

Все пластмассовые изделия, которые могут вступать в контакт с маслом должны быть проверены на совместимость с ним.

Необходимо строго соблюдать рекомендации производителей компрессорной техники.

ФАСОВКА

LM 500 Kompressorenoil 30	10 л канистра	Артикул 4076
	200 л бочка	Артикул 4077

PI 04/10/10

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

LM 500 Kompressorenoil 30



Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de