

Motorbike Oil Additiv

ОПИСАНИЕ

Присадка в моторное масло Motorbike Oil Additiv представляет собой коллоидную дисперсию твердого смазывающего вещества на основе дисульфида молибдена (MoS_2) в минеральном масле, которая с помощью специальных веществ полностью стабилизирована и предназначена для использования в дизельных и бензиновых двигателях автомобилей. Присадка полностью совместима и смешиваема со всеми типами моторных масел (минеральными, полусинтетическими, синтетическими).

СВОЙСТВА

- смешивается со всеми типами моторных масел
- сохраняет стабильность при длительных термических и динамических нагрузках
- не образует отложений и абсолютно не влияет на фильтрующую систему двигателя, не забивает поры фильтра
- снижает износ двигателя в результате длительного пробега и высоких нагрузок
- предотвращает повреждение двигателя в результате экстремальных обстоятельств (утечка масла, очень высокие нагрузки, перегрев)
- снижает расход топлива и масла
- увеличивает ресурс двигателя
- протестировано на турбированных двигателях и катализаторе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	:	суспензия MoS_2
Цвет	:	серо-черный
Размер частиц MoS_2	:	< 0,3 μ
Содержание твердого вещества	:	ок. 3 %
Плотность при 20°C	:	0,89 – 0,90 г/см ³
Вязкость при 40 °C	:	95 мПа*с
Температура вспышки	:	201 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве противоизносной присадки в смазывающие масла двигателей, компрессоров, насосов, в особенности для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Присадку добавлять из расчета 5 % (50 мл на 1 л масла) в автомобильные двигатели, в мотоциклы с сцеплением в масляной ванне добавлять из расчета 2 % (20 мл на 1 л масла). Смешивание присадки с моторным маслом происходит само, практически сразу.

ФАСОВКА

Motorbike Oil Additiv

125 мл

Артикул 1580

PI 12/21/04/2015

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

