

## Start Fix

**ОПИСАНИЕ** Start Fix-комбинация легковоспламеняющихся веществ, обладающих антикоррозионными и смазывающими качествами.

**СВОЙСТВА**

- облегчает запуск двигателя внутреннего сгорания
- применение эффективно и при экстремально низких температурах
- щадит мотор и аккумулятор
- лёгкий и щадящий запуск двигателя
- смазка и антикоррозионная защита
- предназначен для бензиновых и дизельных двигателей

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Основа : эфир/ антикоррозионная присадка.  
Пропеллент : пропан, бутан смешанный с азотом

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для применения в 4 и 2 тактных бензиновых и дизельных двигателях, не применяется в дизельных моторах с насос-форсункой, а также в Common-Rail. Применяется при трудностях при старте двигателя, причиной которых может быть высокая влажность, мороз, слабый аккумулятор и мокрые свечи, либо неполадки в системе впрыска. Start Fix применяется в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, мотоциклах, лодочных двигателях, строительной технике, тракторах и прочих транспортных средствах. Особо рекомендуется для применения в агрегатах предназначенных для обработки земли, таких как газонокосилки, снегоуборочные машины, бензопилы, водяные насосы и в портативных - передвижных агрегатах всех типов предназначенных к примеру для компрессии воздуха, выработки электроэнергии и т.д. и т.п.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Произвести впрыск Start Fix прямо в воздушный фильтр двигателя, либо прямо в канал воздухозаборника (воздушный впускной канал) после чего незамедлительно необходимо произвести старт двигателя. При старте бензиновых двигателей стартовать следует слегка поддав газ, дизельные моторы следует стартовать дав полный газ. При впрыскивании Start Fix и старте двигателя нельзя пользоваться огнём. При помощи второго помогающего человека либо при помощи дистанционного стартового управления облегчается старт, так как стартовать двигатель можно во время впрыскивания Start Fix.

**Внимание:** Start Fix содержит особо легко воспламеняющиеся вещества, в связи с этим во время пользования нельзя курить и не применять Start Fix вблизи источников открытого огня и прочих источников высокой температуры.

**ФАСОВКА** Start Fix 200 ml Aerosol Артикул 3902

Данная информация базируется на основе тщательных исследований и поэтому может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.

