

Motorbike 4T 10W-40 Offroad

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное масло для использования в 4-х тактных двигателях мотоциклов воздушного и водяного охлаждения. Оно было специально разработано для использования в высоконагруженных эндуро и кроссовых мотоциклах, а также АТВ и SxS, снегоходах. Отборные базовые масла в сочетании с современной присадочной технологией обеспечивают оптимальную смазку, превосходную чистоту двигателя, минимальный коэффициент трения и минимальный износ. Идеально подходит для использования с и без «мокрого» сцепления и имеет лицензию JASO MA-2.

СВОЙСТВА

- оптимальная смазка на всех режимах
- высокая стабильность к сдвигу и антиокислительная стабильность
- обеспечивает низкий расход масла
- высокая защита от износа
- испытано с каталитическими нейтрализаторами
- идеально подходит для сцепления в масляной ванне
- оптимальная чистота двигателя

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SN • JASO MA2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 10W-40		SAE J300
Плотность при 15°C	: 0,860	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 96,0	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	: 14,6	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 158		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 238	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 36	°C	DIN ISO 3016
Потери на испарение (Noack)	: 10,0	%	ASTM D 5800-08 Method B
Цвет по ASTM	: L 2,5		DIN ISO 51578
Щелочное число	: 7,6	мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 0,8	г/100г	DIN 51575

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально разработано для профессионального использования в мотокроссовой технике и эндуро, квадроциклах, в том числе SxS и снегоходах. Отлично подходят для использования со сцеплением в масляной ванне и без него.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте предписания производителей техники, оптимальная эффективность достигается в чистом, несмешанном с другими маслами, состоянии.

Примечание: максимальная эффективность в чистом, не смешанном с другими маслами виде.

ФАСОВКА

Motorbike 4T 10W-40 Offroad	1 л	Артикул 3055
	4 л	Артикул 3056

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

