

## Getriebeoil 85W-90 (GL-4)

### ОПИСАНИЕ

Getriebeoil 85W-90 (GL-4) – это высокоэффективное трансмиссионное масло высокого давления, изготовленное из тщательно подобранных основных масел и многофункциональных присадок. Его можно использовать в любых типах передачи (цилиндрическая, коническая и червячная передача) в соответствии с классификацией API GL 4.

### СВОЙСТВА

- высокое поглощение сжатия
- предотвращает износ
- снижает шум при работе
- оптимальные вязкостно-температурные характеристики
- превосходная устойчивость к старению
- совместим с любыми уплотнительными материалами

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ:

API GL4 · MAN 341 Typ E1 · MAN 341 Typ Z2 · MIL-L 2105 · ZF TE-ML 16A · ZF TE-ML 17A · ZF TE-ML 19A · ZF Freigabenummer ZF002054

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Класс вязкости	: 85W-90		SAE J306
Плотность при +15°C	: 0,900	г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 197	мм <sup>2</sup> /сек	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 17,6	мм <sup>2</sup> /сек	DIN 51562
Вязкость при -12°C	: <150000	mPas	DIN 51398
Вязкость при -12°C (Brookfield)	: <=150000	mPas	ASTM 2383-09
Индекс вязкости	: 96		DIN ISO 2909
Темп. воспламенения	: 220	°C	DIN ISO 2592
Темп. каплепадения	: -15	°C	DIN ISO 3016
Пенообразование при 24°C	: 0/0		ISO 6247
Пенообразование при 93,5°C	: 0/0		ISO 6247
Пенообразование при 24°C после 93,5°C	: 0/0		ISO 6247
Число нейтрализации	: 0,8 mg KOH/g		DIN 51558T1
Число омыления	: 2,0 mg KOH/g		DIN 51559T1
Оксидная зола	: 0,01 g/100g		DIN EN ISO 6245
Сульфатная зола	: 0,02 g/100g		DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 3.5		DIN ISO 2049

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для механизмов передачи (в частности коробки передач) и главной передачи с нагрузками от стандартных до высоких, в которых требуется трансмиссионное масло согласно API GL 4.

### ПРИМЕНЕНИЕ

При подборе соблюдайте класс вязкости, указанный производителем механизма передачи. Смешивается с любыми марками трансмиссионного масла. Однако полный эффект только при использовании без смешивания с другими сортами.



## Getriebeoil 85W-90 (GL-4)

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Getriebeoil 85W-90 (GL-4)

1л	№ продукта 1954
20л	№ продукта 1045
60л	№ продукта 1034
205л	№ продукта 1038

PI 25/30/05/2017

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**

