

Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло, выдерживающее высокие нагрузки, предназначенное для высоконагруженных механических КПП, приводов, редукторов с гипоидным зацеплением, где необходимо применение смазочного материала класса API GL 5. Высококачественные синтетические базовые масла и современный пакет присадок, использованные при получении трансмиссионного масла, гарантируют широкий температурный диапазон применения и оптимальное смазывание деталей при самых экстремальных нагрузках.

СВОЙСТВА

- используются присадки для увеличения вязкостно-температурного диапазона работы масла
- высокая степень защиты от износа
- оптимальная защита от нагрузок давления
- высокая защита от ржавления и коррозии
- легкое переключение передач
- снижает шумы при работе трансмиссии

Имеет следующие допуски и спецификации:

API GL 5
MIL-L-2105 C/D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 75W-90
Цвет ASTM	: L 1,0
Плотность при 15°C	: 0,855 г/см ³
Индекс вязкости	: 184
Температура вспышки	: 190 °C
Температура застывания	: - 60 °C
Вязкость при - 40 °C	: <= 150000 мПас
Вязкость при 40 °C	: 80,9 мм ² /с
Вязкость при 100 °C	: 14,3 мм ² /с

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высоконагруженных КПП, приводов и редукторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Согласно рекомендациям производителей автомобильных трансмиссионных агрегатов
Смешивается с остатками минерального трансмиссионного масла при его замене или доливке.

ФАСОВКА

Vollsynth. Getriebeoil 75W-90	1 л.	Артикул 1950
	20 л.	Артикул 1415
	60 л.	Артикул 1412
	205 л.	Артикул 1411

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
