

Hypoid-Getriebeoil LS 85W-90 (GL-5)



ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное трансмиссионное масло для автомобилей с высоконагруженными редукторами специально разработанное для дифференциалов повышенного трения. Помимо обычных противоизносных присадок масло содержит специальные присадки, способные изменять коэффициент трения и предотвращать возникновение эффекта „Stick-Slip“, что позволяет функционировать дифференциалу повышенного трения в оптимальном режиме. Масло полностью соответствует требованиям производителей трансмиссионных агрегатов.

Допуски и спецификации:

API GL 5;

MIL-L-2105 D;

Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:

DAF;

Volvo (Achsen, Sperrdifferential) / 97311;

GM B 040 1010;

ZF TE-ML 05C, 21C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 85W-90	SAE J306
Цвет ASTM	: 3,5	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	: 0,905 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 195 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	: 17,8 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 99	DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 220 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 18 °C	DIN ISO 3016

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов.

ФАСОВКА

Hypoid-Getriebeoil LS 85W-90 (GL-5)

1 л	Артикул 8039
20 л	Артикул 4706
60 л	Артикул 4707

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
