

Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое высокопроизводительное масло для использования в 4-х тактных двигателях воздушного и водяного охлаждения. Масло специально разработано для профессионального использования в высоконагруженных эндуро и кроссовых мотоциклах, а также АТВ и SxS, снегоходах. Полностью синтетические базовые масла в сочетании с современной присадочной технологией, обеспечивают даже при гоночной нагрузке оптимальную смазку, превосходную чистоту двигателя, минимальный коэффициент трения и минимальный износ. Идеально подходит для использования с и без «мокрого» сцепления.

СВОЙСТВА

- оптимальная смазка в гоночных режимах
- очень высокая стабильность к сдвигу и антиокислительная стабильность
- обеспечивает низкий расход масла
- максимальная защита от износа
- испытано с каталитическими нейтрализаторами
- идеально подходит для сцепления в масляной ванне
- оптимальная чистота двигателя

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API	SL
JASO	MA2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Класс вязкости SAE	: 10W-60	
Вязкость при 40°C	: 155	мм ² /с DIN 51562
Вязкость при 100°C	: 23,8	мм ² /с DIN 51562
Плотность при 15°C	: 0,855	г/см ³ DIN 51757
Индекс вязкости	: 185	DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 240	°C DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 30	°C DIN ISO 3016
Потери на испарение	: 6,5	%
Цвет по ASTM	: L 3,5	DIN ISO 51578
Щелочное число	: 8,0	мг КОН/г DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 1,2	г/100г DIN 51575

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально разработано для профессионального использования в мотокроссовой технике и эндуро, квадроциклах, в том числе SxS и снегоходах. Отлично подходит для использования со сцеплением в масляной ванне и без него.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте предписания производителей техники, оптимальная эффективность достигается в чистом, несмешанном с другими маслами, состоянии.



Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race


ФАСОВКА

Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

1 л Артикул 3053
4 л Артикул 3054

PI 00/02/14

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de