PRODUKTINFORMATION

Auspuff-Montage-Paste

ОПИСАНИЕ

Auspuff-Montage-Paste – монтажная паста для системы выхлопа специально разработана для монтажа выхлопных труб. Не содержит асбеста, газонепроницаема, жаростойкая и позволяет легко демонтировать детали системы выхлопа при необходимости.

СВОЙСТВА

- уплотняет соединительные фланцы в системе выхлопа
- не содержит асбеста
- высокая термостойкость
- возможность легко монтировать и разъединять детали
- удобное использование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: натриевое стекло
Цвет	: бежевый
Плотность при 15 °C	: ок. 1,71 г/см³
Консистенция	: пастообразная
Термостойкость	: ок. 700 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для герметичного монтажа выхлопных систем и последующего их демонтажа при необходимости и защиты от прикипания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтируемые детали должны быть очищены от остатков жиров, смазок, ржавчины и грязи. Нанести на детали пасту и соединить. При необходимости смочить пасту водой для придания ей эластичности.

Полное затвердевание пасты происходит при нагреве системы выхлопа.

ФАСОВКА

Auspuff-Montage-Paste	150 g	Артикул 3342

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13