

## Anti-Quietsch-Paste Антискрипная паста

### ОПИСАНИЕ

Долговременная, выдерживающая высокие нагрузки смазочная паста минеральными и синтетическими компонентами, облегчает монтаж/демонтаж тормозов. Нанесенная на нерабочие поверхности тормозных колодок, антискрипная паста устраняет шумы работы тормозов. Может наноситься на направляющие тормозных суппортов и любые поверхности трения под высокие нагрузки, кроме рабочих поверхностей тормозных колодок!

### СВОЙСТВА

- отличная адгезионная способность
- легкое нанесение
- замечательное качество скольжения, сокращенная частота обслуживания
- свободно от металлических мыл и жирных кислот, таким образом не вызывает коррозию
- минимальный коэффициент трения
- устойчива к температуре
- устраняет скрипы
- Подходящий для ABS
- не проводящая
- не содержащая кислоты
- устойчива к антигололедным реагентам и брызгам

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Форма	: мазеообразная
Основа	: смесь минерального и синтетического материалов
Консистенция	: гель
Цвет	: красный
Температуры применения	: -40 °C до +250 °C

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для монтажа, ремонта и обслуживания тормозных механизмов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Все подлежащие обработке поверхности, полости, отверстия очищают металлической щеткой и обезжиривают очистителем арт. 1900. После испарения растворителя смазывают очищенные поверхности. Не наносить на рабочие поверхности тормозных колодок и дисков!

### ФАСОВКА

Anti-Quietsch-Paste                      10 g                      Арт. 7656 D-RUS-UA

PI 5/02/04/15

---

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

---

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

