

## Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus

### ОПИСАНИЕ

Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus – это готовая к применению смесь на основе этиленгликоля с изощренным составом ингибиторов, которая была разработана специально для современных алюминиевых двигателей высокой мощности.


Антифриз для радиаторов длительного действия GTL 12 обеспечивает превосходную защиту от замерзания, коррозии и перегрева. Продукт не содержит амины, нитриты, фосфаты, а также силикаты. Благодаря этому обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля в течение всего сезона.

### СВОЙСТВА

- предотвращает замерзание системы охлаждения
- готов к применению
- оптимальное антикоррозионное действие
- отличный чистящий эффект
- превосходная защита от перегрева
- предотвращает неисправности при эксплуатации
- специально для алюминиевых двигателей высокой мощности
- без содержания аминов, нитритов, фосфатов и силикатов
- также снижается частота замены (соблюдайте предписания изготовителя)


### Соответствует следующим спецификациям и одобрено следующими изготовителями:

ASTM D 6210  
Catterpillar/ MAK A4.05.09.01  
Claas  
Cummins IS series u N14  
MB 325.3  
Detroit Diesel Power Cool Plus  
Deutz 0199-99-1115/6  
Deutz-MWM 0199-99-2091/8  
Fendt  
Case New Holland MAT3624  
Ford WSS-M97B44-D  
Chevrolet  
Opel/GM GMW 3420  
Saab GM 6277M / B040 1065  
Saturn  
Vauxhall GME L 1301  
Vauxhall GM 6277M / B040 1065  
Hitachi  
Isuzu  
Jenbacher TA 1000-0201



## Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus

John Deere JDM H5  
Irisbus Karosa  
Kobelco  
Komatsu 07.892 (2009)  
Liebherr MD1-36-130  
MAN 324 Typ SNF  
MAN B&W AG D36 5600  
MAN Semt Pielstick  
Mazda MEZ MN 121 D  
MG-Motors Rover  
Mitsubishi Heavy Industry (MHI)  
MTU MTL 5048  
DAF 74002  
Leyland Trucks DW03245403  
Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/- -S Type D  
Suzuki  
Santana Motors  
Jaguar CMR 8229  
Jaguar WSS-M97B44-D  
Land Rover WSS-M97B44-D  
Thermo King  
Ulstein Bergen 2. 13.01  
Mack 014 GS 17009  
Volvo Penta 128 6083 / 002  
Renault Trucks 41-01-001/- - S Type D  
Volvo Construction 128 6083 / 002  
VW-Bezeichnung G12/G12+  
Audi TL-774D/F  
Seat TL-774D/F  
Skoda TL-774D/F  
Skoda 61-0-0257  
VW TL-774D/F  
Wärtsilä SAMC Diesel DLP799861  
Wärtsilä 32-9011  
Waukesha  
Yanmar



## Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: этиленгликоль с ингибиторами
Цвет	: красный
Плотность при 20°C	: 1,077 г/см <sup>3</sup>
Температура воспламенения	: > 100 °C
Защита от замерзания и перегрева:	от -40°C до +109°C
Смешиваемость с другими антифризами	: нельзя смешивать с антифризами без содержания силикатов (большая часть <u>не</u> красного цвета).

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пригоден для любых систем охлаждения и двигателей, в частности для алюминиевых двигателей высокой мощности в легковых, грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственных машинах, а также для стационарных двигателей и агрегатов, для которых требуется антифриз указанной спецификации.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Почистите систему охлаждения с помощью очистителя для радиаторов Liqui Moly, № продукта 1994. Затем промойте систему охлаждения достаточным объемом чистой воды и залейте готовый к применению антифриз для радиаторов GTL 12 долговременного действия.  
Соблюдайте предписания изготовителя по замене.

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus	5л	Артикул 8851
	200л	Артикул 8852

PI 07/04/2016

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

