

Motorbike 2T Offroad

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное 2-х тактное моторное масло для нормально и высоконагруженных двигателей мотоциклов: кроссовых, эндуро, а также квадроциклов и снегоходов. Минеральные и синтетические базовые компоненты в сочетании с новейшими присадками позволили создать моторное масло, сгорающее без остатка и дыма, содержать двигатель в чистоте и оптимально защитить его от износа.

СВОЙСТВА

- беззольное сгорание
- защита от износа и коррозии
- обеспечивает чистоту свечей зажигания
- самосмешивающееся с топливом

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API	TC
ISO	L-EGC
JASO	FC
TISI (Thailand Int. Standard Inst.)	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость при + 40°C	: 59,5	мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 9,1	мм ² /с	DIN 51562
Плотность при +15°C	: 0,870	г/см ³	DIN 51757
Индекс вязкости	: 131		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 110	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 18	°C	DIN ISO 3016
Цвет	: красный		
Щелочность	: 1,0	мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 0,06	г/100г	DIN 51575

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отдельных и смешанных систем смазки 2-тактных двигателей с водяным или воздушным охлаждением. Пропорция смешивания до 1:50 в соответствии с инструкцией на двигатель.

ПРИМЕНЕНИЕ

При смешанной системе смазки – добавить в топливный бак после заправки топливом, смешение произойдет самостоятельно. При отдельной системе смазки, добавить в маслобак, далее дозировка происходит самостоятельно.



Motorbike 2T Offroad

ФАСОВКА

Motorbike 2T Synth Offroad

1 л Артикул 3065
4 л Артикул 3066

PI 00/02/14

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

