

Hypoid-Getriebeoil 85W-90

ОПИСАНИЕ

Трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeöl SAE 85W-90 – масло для высоконагруженных механических передач и дифференциалов, особенно с гипоидным зацеплением, полученное на основе высококачественных минеральных базовых масел и многофункциональных противоизносных и противозадирных присадок (Extreme Pressure-Additives).

СВОЙСТВА

- высокое восприятие нагрузок
- высокая защита от износа
- бесшумность работы трансмиссии
- отличный вязкостно-температурный диапазон применения масла
- Отличная устойчивость масла к старению
- Совместимо с большинством уплотнений

Имеет следующие допуски и спецификации:

API GL 5 ·
 MAN 342 Typ M1 ·
 MB-Freigabe 235.0 ·
 MIL-L 2105 D ·
 ZF TE-ML 16C ·
 ZF TE-ML 17B ·
 ZFTE-ML 19B ·
 ZF TE-ML 21A

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для транспортных средств и агрегатов, где необходимо использовать нижеуказанные спецификации:

MAN 342 Typ M1 ·

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Класс вязкости | : 85W-90 |
| Цвет ASTM | : L 4,0 |
| Плотность при 15°C | : 0,905 г/см ³ |
| Вязкость при 40°C | : 194 мм ² /с |
| Вязкость при 100°C | : 17,5 мм ² /с |
| Индекс вязкости | : 97 |
| Температура вспышки | : 210 °C |
| Температура застывания | : - 18 °C |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высоконагруженных трансмиссионных узлов с гипоидным зацеплением легковых и грузовых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Согласно рекомендациям производителей автомобильных трансмиссионных агрегатов, где рекомендуется применение смазочного материала класса API GL- 5.

ФАСОВКА

| | |
|------|-------------------|
| 1 л | Артикул 1956/1035 |
| 20 л | Артикул 1047 |
| 60 л | Артикул 1031 |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
