

PAG Klima-Anlagen-Oil 46

ОПИСАНИЕ

Liqui Moly PAG Klima-Anlagen-oil 46 - это полностью-синтетическое масло на основе полиалкиленгликоля. Применяется в компрессорах кондиционеров легковых автомобилей и прочей транспортной техники для смазки, герметизации и охлаждения. Liqui Moly PAG Klima-Anlagen-Öl 46 хорошо смешивается с хладагентами типа R 134 а и благодаря данному качеству отлично подходит для систем с данными охлаждающими жидкостями. Liqui Moly PAG Klima-Anlagen-Öl 46 наполняется с помощью азота, так как данное масло является гигроскопичным - обладает свойством впитывать влагу из окружающего воздуха. Выполняет требования ведущих производителей компрессорной техники и систем охлаждения.

КАЧЕСТВА


- хорошо смешивается с хладагентами типа R 134 а
- гигроскопична
- полностью-синтетическое
- отличные смазывающие, охлаждающие и герметизирующие свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: Полиалкиленгликоль (PAG)
Окрас	: прозрачная
Консистенция	: жидкость
Запах	: характерный
Температура воспламенения	: > 200 °C
Плотность 0,998	: г / см ³
Вязкость при 40°C	: 49,7 мм ² / s
при 100°C	: 10,7 мм ² / s
Индекс вязкости	: 213
Температура застывания	: - 49 °C
Содержание воды	: <0 .05 %
Тест на износ 4x шаровой аппарат	: 0,53 мм ASTM D4172
Срок годности	: 24 месяца

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Liqui Moly PAG Klima-Anlagen-Oil 46 применяется с целью увлажнения уплотнительных прокладок системы охлаждения перед их сборкой, а также для дополнения заводских масел при проведении ремонтных работ. Кроме того Liqui Moly PAG Klima-Anlagen-Öl 46 применяется при заполнении компрессоров кондиционеров легковых автомобилей и кондиционеров прочей транспортной техники, в которых применяется хладагент типа R 134 а.



PAG Klima-Anlagen-Oil 46

ПРИМЕНЕНИЕ

Для увлажнения уплотняющих прокладок и достижения оптимальной герметичности системы, при проведении ремонтно-монтажных работ, следует наносить на поверхность прокладок с помощью кисточки. Для дополнения либо смены масла в кондиционерах необходимо залить PAG Klima-Anlagen-Öl 46 в начале в специальный наполнительный цилиндр и с помощью наполнительного аппарата для кондиционеров ввести в систему.

Примечание

После применения PAG Klima-Anlagen-oil 46 хранить масло в плотно-закрытом состоянии, так как масло впитывает влагу при доступе воздуха.

ФАССОВКА

PAG Klima-Anlagen-Oil 46 250мл баночка **Артикул: 4083**

Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.

