

Информация к продукту

Leichtlauf High Tech LL 5W-30

PI 5/31/08/2016



Описание

Высокотехнологичное маловязкое моторное масло на синтетической основе. Современный состав для защиты от износа. Максимально быстрое распространение масла при запуске двигателя и минимальное трение обеспечивают предельно высокий срок службы двигателя при ежедневном вождении автомобиля. Оптимальное давление масла в любых условиях эксплуатации. Пониженный расход масла. Превышает строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей.

Свойства

- быстро смазывает
- снижает трение и износ
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- гарантирует долгожительство
- снижает потребление топлива
- снижает потребление масла
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах
- пригодно к смешиванию с привычными моторными маслами

Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API CF • API SL • BMW Longlife-01 • MB-Freigabe 229.5 • VW 502 00 • VW 505 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Opel GM-LL-B-025 • Opel GM-LL-A-025

Технические данные

Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	64,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	176 DIN ISO 2909
Вязкость при высокой температуре и нагрузке	>= 3,5 ASTM D5481

Технические данные

Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11,0 % CEC L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	11,2 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами.

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	39005 D-RUS-UA
4 л пластиковая канистра	39006 D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	39007 D-RUS-UA
60 л жестяная бочка	39008 D-GB
205 л жестяная бочка	39009 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.