

Pro-Line Motorspulung

ОПИСАНИЕ

Pro-Line Motorspulung – это высокоэффективная промывка для систем смазки двигателей, созданная по современной присадочной технологии. Позволяет эффективно отмыть различные загрязнения: нагары, шламы, лаковые отложения, которые неизбежно образуются в двигателе. Способствует выводу нерастворимых в масле частиц и продуктов износа деталей. Подходит для любых типов масел. Заливается в старое масло перед его заменой. Применяется для бензиновых и дизельных двигателей.

СВОЙСТВА

- эффективная и быстрая очистка
- отмывает все виды загрязнений
- выводит из двигателя нерастворимые частицы и продукты износа
- нейтральна к сальникам и прокладкам
- экономична и проста в использовании
- совместима с катализатором

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: коричневый	
Базовая основа	: комплекс присадок, жидкость носитель	
Плотность при 20°C	: 0,81 g/cm ³	DIN 51 757
Температура вспышки	: 63 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -45 °C	DIN ISO 3016
Размер частиц MoS ₂	: 0,3 мкм	
Форма	: жидкость	
Вязкость при 40 ° C	: <7 мм ² / с	
Запах	: характерный	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для очистки систем смазки бензиновых и дизельных двигателей. Улучшает работу систем изменения фаз газораспределения таких как, VVT, VANOS и им подобным.

ПРИМЕНЕНИЕ

500 мл промывки рассчитано на 5 литров масла. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Добавить Pro-Line Motorspulung в старое моторное масло. Завести двигатель и дать поработать 10-15 минут на холостом ходу, в зависимости от степени загрязнения. Заменить старое масло и фильтр. Pro-Line Motorspulung совместима со всеми моторными маслами.

Примечание: соблюдайте дозировку согласно инструкции.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Pro-Line Motorspulung

0,5л	№ продукта 7507/2427
1л	№ продукта 2425
5л	№ продукта 2428

PI 33/09/08/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

