

Speed Diesel Zusatz

ОПИСАНИЕ	Присадка для дизеля Speed – это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами с учетом современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации.		
СВОЙСТВА	<ul style="list-style-type: none">- обеспечивает чистоту и предотвращает отложения в топливной системе и камере сгорания- обеспечивает оптимальное сжигание и в результате малый уд. расход топлива- предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл- повышает мощность и экономичность- защищает топливный насос, форсуночные иглы, зону с цилиндрами/поршнями и выпускными клапанами- легкий запуск зимой без разогрева- бережный процесс сжигания		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Основа	:	комбинация присадок в жидкости-носителе
	Цвет	:	желтоватый, оранжевый
	Плотность при 20°C	:	0,86 – 0,9 г/см ³
	Темп. воспламенения	:	62 °C
	Класс опасности в соответствии с постановлением о горючих жидкостях	:	A III
	Температура застывания	:	ниже -36 °C
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	Добавка к дизельному топливу для любых дизельных двигателей в легковом, грузовом автомобиле, тракторах, автобусах, сельскохозяйственных машинах и для стационарных двигателей. Великолепно может использоваться для консервации двигателей при длительном простое в экстремальных условиях.		
ПРИМЕНЕНИЕ	Объема 1 л достаточно для 400 л дизельного топлива. Измерительный стаканчик 25 мл (интегрирован в крышку) на 10 л дизельного топлива. Смешивание с топливом осуществляется автоматически.		
ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ	Присадка для дизеля Speed	1 л	№ продукта 1975

PI 02/11/11

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

