

Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80

ОПИСАНИЕ

Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 современное трансмиссионное масло для высоконагруженных механических коробок передач и приводов, в которых необходимо применение смазочных материалов класса API GL 3+ (GL 3/4). Высококачественные базовые масла полученные с применением синтетических технологий и современный пакет присадок обеспечивают оптимальное смазывание всех элементов приводов при самых экстремальных условиях эксплуатации и позволяют увеличить интервал смены масла до 320 000 км. Благодаря малой вязкости масла при низких температурах им легко можно заменить часто используемые сезонные масла, применение которых часто вызывает трудности при переключении передач, особенно при низких температурах окружающего воздуха.

СВОЙСТВА

- оптимальная защита от нагрузок давления
- высокая защита от ржавления и коррозии
- уменьшает шумы при работе трансмиссии
- легкость переключения передач
- отличная защита от износа
- подходит для длительных интервалов смены масла
- отличные вязкостно-температурные характеристики
- отличная совместимость с уплотнителями

Спецификации и допуски:


API GL3+

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

DAF • Eaton Extended Drain (300.000km) • IVECO • MAN 341 Typ E3 • MAN 341 Typ Z3 • Renault Trucks • Volvo 97305 • ZF TE-ML 02D • ZF TE-ML 08

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 75W-80	SAE J306
Плотность при +15 °C	: 0,860 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 55,8 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 9,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -40°C (Brookfield)	: <= 150000 мПас	ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	: 154	DIN ISO 2909
Температура замерзания	: - 36 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 240 °C	DIN ISO 2592
Цвет (ASTM)	: L 1,5	DIN ISO 2049



Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высоконагруженных механических КПП и приводов, в которых требуется применение смазочного материала данного уровня качества..


ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо руководствоваться рекомендациями производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов. Смешивается с остатками минерального масла при его замене или доливке.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80

1л	№ продукта 4427/7584
20л	№ продукта 4428
60л	№ продукта 4429
205л	№ продукта 4018



Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.