

Active Primer

ОПИСАНИЕ

Активный праймер - „Все в одном“ с функциями совмещения встроенных стекол с полиуретанами (PUR). Продукт служит для улучшения адгезии между стеклом, шелкографическим покрытием и лакированными поверхностями со всеми видами PUR-клеящих и уплотняющих масс. Очиститель-активатор для остатков полиуретанового слоя на кузове и одновременно активный праймер для предварительно подготовленных стекол и RIM покрытий.

КАЧЕСТВА

- наполняет требования к OEM-поставкам (защита от ультра-фиолета, устойчивость к старению)
- очень высокая ультра-фиолетовая защита
- ускоренное формирование слоя
- активатор для остаточного слоя полиуретана
- праймер для пред-покрытий
- праймер для покрытий RIM
- праймер для лаков
- праймер для стекла и шелкографического керамического покрытий

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДАННЫЕ

Основа: Реактивные Polyurethan-Addukte
Цвет: черный
Форма: жидкость
Запах: характерный
Плотность при 20 °C: 0,93 г / см³
Температура вспышки:-4°C
t °C кипения: 76 °C
Температура переработки: 10°C-50°C
Время переработки, мин.: минута 10 минут при 23 °C / 50% r. F
срок хранения: 12 месяцев при 0-35°C в невскрытом виде
Упаковка: тубик 10 мл или 30ml сразу расходуют
100ml флакон в течение 3 дней

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Служит для улучшения адгезии и для ультра-фиолетовой защиты клеевого шва при вклейке автомобильных стекол. Кроме того, как активатор для PUR-подготовленного слоя (например, Фольксваген), для остатков полиуретанового слоя и RIM-покрытия (например, Opel).

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием праймера обратите внимание на очистку и обезжиривание поверхности. для очистки и обезжиривания рекомендуется очиститель и разбавитель Liqui Moly Reiniger und Verdunner. Для дополнительной очистки (это необходимо для удаления всех загрязнений) используйте пену Liqui Moly Scheiben Reiniger Schaum. Перед употреблением праймер хорошо встряхнуть в течение минуты (после появления стука шарика в алюминиевых флаконах).

Внимание!!! Продукт чувствителен к влажности! Остатки тубика и 30 ml флакона нужно утилизировать сразу после использования. Начатый флакон 100 ml закрыть сразу после использования и доработать в течение 3 дней.

ФАСОВКА

Active Primer

30ml Артикул 7549
100ml Артикул 6134

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de