

Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90

ОПИСАНИЕ

Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло, полученное с использованием современного пакета присадок, специально предназначенное для механических КПП, приводов и дифференциалов с гипоидным зацеплением, где необходимо применение смазочного материала класса API GL 4+. Гарантирована высокая надежность смазывания при самых высоких нагрузках. Благодаря малой вязкости масла при низких температурах обеспечивается легкое переключение передач.

СВОЙСТВА

- отличная стойкость масла к старению
- хорошие вязкостно-температурные показатели
- снижает шумы при работе трансмиссии
- стабильность вязкостных показателей
- превосходная защита от износа
- высокая защита от ржавления и коррозии
- легкое переключение передач
- оптимальная защита от нагрузок давления
- хорошая совместимость с уплотнениями

Спецификации и допуски:


API GL4+ • Ford ESD-M2C 175-A

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

VW 501 50 (G50) • ZF TE-ML 08

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 75W-90	SAE J306
Плотность при +15 °C	: 0,8550 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 81,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 14,3 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -40°C (MRV) (Brookfield)	: <= 150000 мПас	ASTM D 4684
Индекс вязкости	: 183	DIN ISO 2909
Температура замерзания	: - 60 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 200 °C	DIN ISO 2592
Сульфатная зольность	: 0,14 г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 1,0	DIN ISO 2049



Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Для высоконагруженных механических КПП, приводов и мостов с гипоидным зацеплением, где рекомендовано применение смазочных материалов класса API GL4+.

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90	1л	№ продукта 3979
	1л	№ продукта 4434
	20л	№ продукта 4435
	205л	№ продукта 4436



Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.