

## Molygen New Generation 10W-40

### ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное моторное масло легкого хода для всесезонного применения. Нестандартные базовые масла, самые современные присадки и специальный компонент Молиген позволили получить низковязкое высокостабильное моторное масло, эффективно предотвращающее отложения, снижающее потери на трение и оптимально защищающее от износа. Эти свойства позволяют экономить топливо и одновременно увеличить ресурс двигателя. LIQUI MOLY MOLYGEN NEW GENERATION SAE 10W-40 рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, включая оборудованные турбонагнетателем и катализатором.

### СВОЙСТВА

- быстрая прокачка по масляной системе при низких температурах.
- легкий ход двигателя
- специальная присадочная технология дополнительно снижает трение и износ
- наивысшая смазывающая способность при низких и высоких температурах
- очень высокая термоокислительная стойкость
- наивысшая защита от износа
- экономит топливо и сокращает выбросы вредных веществ
- поддерживает оптимальную чистоту двигателя
- смешивается со всеми моторными маслами аналогичных стандартов
- протестировано на совместимость с катализаторами и турбонаддувом


**Специальная разработка компании Ликви Моли.**

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:**

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • API CF • MB-Freigabe 229.3 •  
VW 502 00 • VW 505 00

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-40	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,865 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 96,3 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 14,8 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	: ≤ 7000 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 161	DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	: ≥ 3,5 мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 9,5 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 232 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 11,0 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 1,0 г-1,6/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: зеленый, флуоресцентный	



## Molygen New Generation 10W-40

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с и без турбины. Для защиты от износа и повышения ресурса требовательных двигателей при увеличенных интервалах замены.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Molygen New Generation 10W-40	1л	№ продукта 9059
	4л	№ продукта 9060
	5л	№ продукта 9061
	60л	№ продукта 9063
	60л	№ продукта 22011*
	205л	№ продукта 9064
	205л	№ продукта 22026*

**\*Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 20/23/08/2017

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**

