

## Motorbike 4T 15W-50 Offroad

### ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное моторное масло, разработанное для использования в 4-х тактных двигателях мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением. Специализировано для всесезонного использования в нормально и высоконагруженных кроссовых мотоциклах, эндуро, квадроциклах, S&S и снегоходах. Отборные базовые масла и присадочные компоненты обеспечивают оптимальное смазывание, защиту и превосходную чистоту двигателя. Motorbike 4T 15W-50 Offroad идеально подходит для использования в двигателях с и без «мокрого» сцепления. Имеет спецификацию JASO MA-2. Хорошо подходит для использования в изрядно подержанных мотоциклах 90-х годов, японских производителей, допускающих использование смазочного материала такой вязкости.

### СВОЙСТВА

- оптимальная смазка при любых условиях эксплуатации
- высокая стабильность к сдвигу и сопротивление к старению
- обеспечивает низкий расход масла
- высокая защита от износа
- проверено на совместимость с катализаторами
- идеально подходит для сцепления в масляной ванне
- оптимальная чистота двигателя

#### Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API	SL
JASO	MA2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 15W-50	
Вязкость при + 40°C	: 139	мм <sup>2</sup> /с DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 18,8	мм <sup>2</sup> /с DIN 51562
Плотность при +15°C	: 0,875	г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Индекс вязкости	: 153	DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 240	°C DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 33	°C DIN ISO 3016
Цвет по ASTM	: L 3,5	DIN ISO 51578


### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально разработано для всесезонного использования в нормально и высоконагруженных двигателях внедорожной мототехники. Отлично подходит для использования со сцеплением в масляной ванне и без него.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте предписания производителей техники, оптимальная эффективность достигается в чистом, несмешанном с другими маслами, состоянии.

**Примечание: максимальная эффективность в чистом, не смешанном с другими маслами виде.**



## Motorbike 4T 15W-50 Offroad

ΦΑCΟΒΚΑ

Motorbike 4T 15W-50 Offroad

1 л    Артикул 3057  
4 л    Артикул 3058

PI 00/02/14

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

