



WITH



WITHOUT

Преимущества

1. долговременная очистка масляной системы от шлама и отложений благодаря высокоэффективным моющим компонентам
2. позволяет восстановить начальные значения компрессии в двигателе
3. подготавливает двигатель к следующей замене масла

Описание

BIZOL Oil System Clean+ o90 - присадка к моторному маслу, произведенная в Германии и специально разработанная для обслуживания всей масляной системы. Высокоэффективные моющие компоненты позволяют растворить сажу, лак и отложения на всех поверхностях в двигателе, в том числе и на гидрокомпенсаторах. Все отложения удаляются путем слива отработанного масла, не оказывая негативного влияния на уплотнения и прокладки. Таким образом BIZOL Oil System Clean+ o90 подготавливает масляную систему к оптимальной эффективности свежего моторного масла. Промывка масляной системы этим продуктом повышает компрессию и восстанавливает эластичность уплотнительных колец. Улучшенная компрессия уменьшает количество отработанных газов и тем самым защищает каталитический нейтрализатор и DPF. Это приводит к заметно более плавной работе двигателя и повышению эксплуатационной надежности.

Доступные варианты упаковки

250 ml
Art. 8883

250 ml
Art. 98883

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Внешний вид	светлокоричневый, прозрачный	
Плотность при 15 ° C	920 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Viscosity at 20 °C	25,00 mm ² /s	
Вязкость при 40 ° C	8,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	3,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Температура потери текучести	-57 °C	ISO 3016

Как использовать

Банки объемом 250 мл достаточно для макс. 5 л моторного масла. Присадку следует добавить в моторное масло, когда температура двигателя достигнет нормального рабочего значения, перед заменой масла. После этого двигатель должен поработать в холостом режиме в течение 10-15 минут, затем следует заменить моторное масло и фильтр. Эффективно работает со всеми доступными на рынке моторными маслами. Не подходит для использования в мотоциклах с "мокрым" сцеплением.