

Fließfett ZS KOOK-40

ОПИСАНИЕ

Fließfett ZS KOOK-40 – литиевая консистентная смазка для смазки подшипников качения и скольжения, шестерен сцепления, приводов. Смазка обладает хорошей водостойкостью и адгезией, а также отличными противоизносными свойствами. Специально предназначена для центральной системы смазки грузовых автомобилей.

СВОЙСТВА

- отличная устойчивость к действию воды
- Для центральной системы смазки грузовых автомобилей
- Отлично подходит для эксплуатации автомобилей в запыленных условиях

Соответствует классификации по DIN 51 502:

KOOK-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: серовато-бежевая		
Наполнитель	: гидроксистеарат лития-12		
Класс NLGI	: 00	DIN	51 818
Пенетрация	: 420-440	DIN ISO	2137
Температура каплепадания	: 160°C	DIN ISO	2176
Температурный диапазон применения	: от - 40°C до + 120°C		
Устойчивость к воде при 90°C	: 1	DIN	51 807 Teil 1

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется аналогично консистентным смазкам в приводах и подшипниках.

ФАСОВКА

LM Fließfett ZS KOOK-40	5 кг	Артикул 4714
	25 кг	Артикул 4715
	180 кг	Артикул 4720

PI 02/07/08

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

