

Pro-Line Keramik-Paste

ОПИСАНИЕ

Заменяет примерно 90% функций стандартных паст. Смазывающая, разделительная и антикоррозионная паста, обладающая очень высокой температурной стойкостью, стойкостью к высокому давлению, антикоррозионной защитой. Предотвращает износ, рывки в движении, прикипание, холодное сваривание. Особо эффективна при колебательных движениях небольшой амплитуды. Стойкая к горячей и холодной воде, кислотам и щелочам. Выдерживает температуры до 1400 °С, не содержит металлов.

СВОЙСТВА


- предотвращает прикипание и холодную сварку
- предотвращает рывки в движении при высоких давлениях
- хорошая стойкость к горячей и холодной воде, кислотам и щелочам
- нейтральна ко всем известным уплотняющим материалам
- выдерживает очень высокие давления
- предотвращает шумы тормозных механизмов
- не токсична

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	: синтетические/минеральные масла
Цвет	: белый
Наполнители	: неорганические загустители и белые сухие
Плотность при 20°C	: 1,6 г/см ³
Температура каплепадения	: отсутствует
Температурный интервал использования как смазочной пасты	: от -40 °С до +200 °С, кратковременно до +250 °С
Как разделяющего состава	: от -40 °С до +1400 °С
Пенетрация	: около 270
Вязкость базового масла при 40°C	: ca. 100 mm ² /s
Нагрузка на сваривание VKA-Gutkraft/Schweißkraft	: 3800/4000 N DIN 51 350,4
Коэффициент трения	: 0,10 DIN 946
Нагрузочный тест SRV (цилиндр\пластина; 450 Н, 1.000 мкм, 50 Гц, 2 часа)	: 0,08 LFW-4 без заеданий
-коэф. трения	: 0,10 - 0,13
-пятно износа	: 0,3 мкм
Контроль коррозионной стойкости Солевая камера	: 500 часов DIN 50021

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазывания поверхностей скольжения различного рода из стали и цветных металлов. Для разделения поверхностей различных конструктивных элементов двигателей внутреннего сгорания, например турбин, тормозных механизмов и т.п. Антикоррозионная защита винтов, болтов, штифтов, фланцев, вращающихся и неподвижных.



Pro-Line Keramik-Paste

ПРИМЕНЕНИЕ

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Перед употреблением встряхнуть аэрозольный баллон. В зависимости от ожидаемого результата распылить в необходимом количестве. Откидная трубочка гарантирует точность распыления. При закрытой трубочке распыление происходит по большой площади. Распыляет, в том числе, в перевернутом положении.

ФАСОВКА

Pro-Line Keramik-Paste 400 мл

Артикул 7385

PI 00/09/14

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

