

Hydrauliköl HyPER SG1-46

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное гидравлическое масло на базе II группы с пакетом присадок премиального качества. Обладает выдающимися качествами чистоты и термоокислительной стабильности. Содержит самые современные компоненты, повышающие устойчивость к старению, антикоррозионную защиту, противозадирные свойства. Обладает наилучшей совместимостью с материалами уплотнений. Значительно уменьшает износ по сравнению со стандартными гидравлическими маслами HLP. Уменьшает количество отказов в гидравлических системах, благодаря совместимости с сальниками, прокладками и шлангами.

СВОЙСТВА

- имеет высочайшие антиизносные свойства
- воспринимает экстремальные давления
- отлично сопротивляется старению
- для продленных интервалов замены
- отличная совместимость с материалами уплотнений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости ISO	: 46	DIN 51519
Плотность при 15°C	: 0,860 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 46 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	: 7,0 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 109	DIN ISO 3016
Температура замерзания	: -33 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 240 °C	DIN ISO 2592
Цвет по ASTM	: L0.5	DIN ISO 2049
Пенообразование при 24°C	: 10/0	ISO 6247
Пенообразование при 93,5°C	: 0/0	ISO 6247
Пенообразование при 24°C после 93,5°C	: 0/0	ISO 6247
Воздухоотделение	: 5 min	DIN ISO 9120
Диэмульгирующая способность при 54°C	: 10 min	DIN ISO 6614
Класс чистоты	: 18/16/12	ISO 4406

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для стационарного и мобильного применения в гидравлических системах строительной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники как экскаваторы, тракторы и т. п., лифтов, промышленных станков, подъемных платформ, и прессов и т. д. Благодаря чрезвычайно высокой совместимости материалов может это гидравлическое масло может быть использовано во всех насосных агрегатах и гидравлических системах. Кроме того, данное масло может смешиваться со всеми минеральными маслами, совместимо с уплотнительными материалами, безопасны для красок. Благодаря премиальному пакету присадок с высоким уровнем защиты от износа гидравлическое масло идеально подходит для гидравлических систем известных производителей, таких как Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте требования производителей техники!

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.



Hydrauliköl HyPER SG1-46

Допуски

и спецификации:

Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008 · Bosch Rexroth RDE 90235 ·
Bosch Rexroth RDE 90245 · Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2 ·
Eaton E-FDGNTB002-E · Eaton Brochure 03-401-2010 ·
Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70 · Hydrauliköl DIN 51524 Teil2 HLP 46

ФАСОВКА

Hydrauliköl HyPER SG1-46

20 л
60 л
205 л

№ продукта 20639
№ продукта 20640
№ продукта 20641

PI17/05/07/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

