

Super Leichtlauf 10W-40

ОПИСАНИЕ

Super Leichtlauf 10W-40 HC-синтетическое моторное масло для нагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и интеркулерами. Полностью выполняет требования, предъявляемые к маслам современными концепциями двигателестроения.

СВОЙСТВА

- легкий запуск двигателя
- быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах
- очень высокая стабильность масляной пленки при высоких и низких температурах
- высокая стабильность масла к сдвигу и старению
- очень хорошие противоизносные свойства
- экономит топливо и снижает количество вредных веществ в выхлопе
- обеспечивает оптимальную чистоту двигателя
- протестировано на совместимость с турбированными двигателями и катализатором

Спецификации и допуски:


ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF • MB-Freigabe 229.1 • MB-Freigabe 229.3
VW 501 01 • VW 505 00

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

Fiat 9.55535-D2 • Fiat 9.55535-G2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2300
Renault RN 0700 • Renault RN 0710

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-40	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,870 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 93,7 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 14,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	: <= 7000 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 153	DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	: >= 3,5 мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 36 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 11,3 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 232 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 10,8 мг КОН/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 1,0 г-1,6/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 3,0	DIN ISO 2049



Super Leichtlauf 10W-40

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально подходит для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе для турбированных двигателей. Специально разработано для удлиненных интервалов смены масла и удовлетворяет высоким требованиям производителей двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Super Leichtlauf 10W-40	1л	№ продукта 1928
	4л	№ продукта 1916
	5л	№ продукта 1929
	20л	№ продукта 1304
	60л	№ продукта 1302
	60л	№ продукта 22012*
	205л	№ продукта 1303
	205л	№ продукта 22027*

***Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 26/27/07/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

